

שואב אבק נייד TGE

- ✓ התאמה לכל סוגי המזהמים מינרלים מתכת פלסטיק שבבי אמולסייה
- ✓ הספק 5.5-25 כ"ס
- ✓ יכולת שאיבה ממרחקים גדולים
- ✓ ספיקת אוויר 318-1370 מקל"ש
- ✓ כושר סינון גבוהה 99.95%
- ✓ מגוון רחב של סוגי מסננים ע"פ סוג המזהם
- ✓ מערכת ניקוי מסננים אוטומטית
- ✓ עלויות אחזקה נמוכות
- ✓ שואבים מוגני פיצוץ ATEX zone 22



מפרט שואב נייד דגם TGE

TGE 40-185	דגם
שואב אבק נייד מתוכנן לשאיבה מרצפות יצור ומתהליכי יצור שונים . עוצמת השאיבה מאפשרת שינוע חומר ממרחקים גדולים אל השואב וללא חשש מ"התיישבות" חומר בצנרת ההולכה . לשואב קדם מסנן יעיל מאד מסוג ציקלון אשר מפחית את עומס האבק מהמסנן הסופי בשואב משולב מערך ניקוי מסננים אוטומטי אשר מאפשר עבודה רציפה ללא ירידה בעוצמת השאיבה .	שימוש
רגורמיבי	מפוח
4-18.5 kw	הספק מנוע
318-1370 מקל"ש	ספיקת אוויר
290-330 מילבאר	וואקום
ציקלון, המסנן מתוכנן להפריד את מרבית האבק והחלקיקים אל מיכל האיסוף כך שעומס האבק על המסנן הסופי נשאר נמוך המסנן עשוי פלב"מ 304	קדם מסנן
מסנני שקים ממברנה מצופה מפלון [PTFE] תוצרת טורי יפן	מסנן סופי
3.5 מ"ר	שטח סינון
99% לחלקיקים בגודל 0.3 מיקרון	כושר סינון
מערכת נישוף אממוספרית	מערכת ניקוי מסנן
100 ליטר נעילה גיאומטרית	מיכל איסוף

יתרונות



מפוח רגורמיבי [Side Channel]
מתוכנן לעבודה רציפה 24/7



מסנן סופי תוצרת טורי יפן מצופה בממברנת מפלון
עבור מניעת "התיישבות" חומר על המסנן
למסנן שטח סינון גדול 3.5 מ"ר
עבור עבודה רציפה ללא ירידה בעוצמת השאיבה



מערכת ניקוי מסנן חשמלית מאפשרת עבודה רציפה
ללא ירידה בעוצמת השאיבה
על ידי לחיצת כפתור
*השוואב מצויד במד לחץ הפרשי אשר מתריע על הצורך בניקוי



שחרור מיכל איסוף האבק קל ומהיר לשחרור וריקון האבק

מידות וספיקות אוויר

וואקום מילבאר	ספיקת אוויר מקל"ש	הספק מפוח KW	דגם
290	318	4	TGE-40
300	530	5.5	TGE-55
320	530	7.5	TGE-75
290	900	11	TGE-110
330	1370	18.5	TGE-185

Typical Cases



Feed factory



Machine tools cleaning



Chemical factory



Grinder machine matching



Metal processing cleaning



Construction job site



Food manufacture workshop

AMS
TURNING AIR INTO SOLUTIONS